

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | <http://ainvest.nt-rt.ru>

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 16-15, 20, 25, 32 с электроприводом МЭОФ-6,3 (16; 25; 40)-ИВТ5
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 16-15нж...32нж с электроприводом МЭОФ-6,3 (16; 25; 40)-ИВТ5
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 25-15, 20, 25, 32 с электроприводом МЭОФ-6,3 (16; 25; 40)-ИВТ5
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 25-15нж...32нж с электроприводом МЭОФ-6,3 (16; 25; 40)-ИВТ5

ТУ 3742-001-39003322-95




Декларация о соответствии Таможенного союза
№ TC RU Д-РУ.АЕ71.В.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза
№ TC T-RU.AE 71.B.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Госсанэпидемслужбы России
№ 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры



Габаритно-присоединительные размеры, мм


DN	PN, МПа	L	L1	H	D1	D2	d	Электропривод	Вес крана с приводом, кг
15	1,6	50	125 max	195 max	Ø52	Ø65 ± 0,2	Ø14	МЭОФ-6,3 (16; 25; 40)-ИВТ5	8,5 max
	2,5							МЭОФ-16 (25; 40)-ИВТ5	
20	1,6; 2,5	50	125 max	200 max	Ø62	Ø75 ± 0,2	Ø14	МЭОФ-16 (25; 40)-ИВТ5	8,7 max
25	1,6; 2,5	50	125 max	205 max	Ø72	Ø85 ± 0,2	Ø14	МЭОФ-16 (25; 40)-ИВТ5	9,2 max
32	1,6; 2,5	58	130 max	210 max	Ø83	Ø100 ± 0,2	Ø18	МЭОФ-16 (25; 40)-ИВТ5	9,7 max

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более		1,6 (16); 2,5 (25)			
Герметичность затвора крана		класс А по ГОСТ 9544			
Направление подачи рабочей среды		однонаправленное			
Способность пропускная K_v (п.6.40 по ГОСТ Р 52720), м³/ч		DN15	DN20	DN25	DN32
Пропускная характеристика	ненормированная (КШТВ)	10	20	30	40
	линейная (КШТВ - Л)	5	10	15	20
	равнопроцентная (КШТВ - Р)	5	10	15	20
Тип присоединения		межфланцевый			
Исполнение уплотнительных поверхностей		1 по ГОСТ 12815			
Климатическое исполнение		У2 (от минус 40 до плюс 50°С)			
Температура рабочей среды, °С		от минус 40 до плюс 200			
Рабочая среда		пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°С			
Материал корпуса: КШТВ 16(25)-15...32 КШТВ 16(25)-15нж...32нж		углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т			
Материал шаровой пробки		нержавеющая сталь 12Х18Н10Т			
Материалы уплотнений		фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция			

КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 40-15, 20, 25, 32 с электроприводом МЭОФ - ряда 6,3 (16; 25; 40)-ИВТ5
КРАН ШАРОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КШТВ 40-15нж ... 32нж с электроприводом МЭОФ - ряда 6,3 (16; 25; 40)-ИВТ5

ТУ 3742-001-39003322-95




Декларация о соответствии Таможенного союза
№ TC RU Д-RU.AE71.B.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза
№ TC T-RU.AE 71.B.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Госсанэпидемслужбы России
№ 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры



Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	PN, МПа	L	L1	H	D1	D2	d	Электропривод	Вес крана с приводом, кг
15	4,0	50	125 max	195 max	Ø52	Ø65 ± 0,2	Ø14	МЭОФ-16 (25; 40)-ИВТ4	8,5 max
20	4,0	50	125 max	200 max	Ø62	Ø75 ± 0,2	Ø14	МЭОФ-16 (25; 40)-ИВТ4	8,7 max
25	4,0	50	125 max	205 max	Ø72	Ø85 ± 0,2	Ø14	МЭОФ-16 (25; 40)-ИВТ4	9,2 max
32	4,0	60	130 max	210 max	Ø83	Ø100 ± 0,2	Ø18	МЭОФ-25 (40)-ИВТ4	9,7 max

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более		4,0 (40)			
Герметичность затвора крана		класс А по ГОСТ 9544			
Направление подачи рабочей среды		однаправленное			
Способность пропускная K_v (п.6.40 по ГОСТ Р 52720), м³/ч		DN15	DN20	DN25	DN32
Пропускная характеристика	ненормированная (КШТВ)	10	20	30	40
	линейная (КШТВ - Л)	5	10	15	20
	равнопроцентная (КШТВ - Р)	5	10	15	20
Тип присоединения		межфланцевый			
Исполнение уплотнительных поверхностей		1 по ГОСТ 12815			
Климатическое исполнение		У2 (от минус 40 до плюс 50°C)			
Температура рабочей среды, °C		от минус 40 до плюс 200			
Рабочая среда		пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°C			
Материал корпуса: КШТВ 40-15...32 КШТВ 40-15нж...32нж		углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12X18H10T			
Материал шаровой пробки		нержавеющая сталь 12X18H10T			
Материалы уплотнений		фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | <http://ainvest.nt-rt.ru>